

Tabela kodowa doboru SIA-C

	TYP	PRĄD WTÓRNY FAZOWY	PRĄD WTÓRNY ZIEMNOZW.	CZĘSTOTLIWOŚĆ SIECI	ZASILANIE	FUNKCJE DODATKOWE	KOMUNIKACJA	WEJŚCIA/WYJŚCIA	RODZAJ PAMIĘCI	JĘZYK	WERSJA
SIA											
	C										50P + 51P + 50N + 51N
		1 5									1A 5A
			A B 1 5								0.1 A 0.2 A 1 A 5 A
				5 6							50 Hz 60 Hz
					0 1 2 3						12 Vdc + Autonomiczne 12 Vdc + Autonomiczne + 230 Vac 12 Vdc + Autonomiczne + 110 Vac 12 Vdc + Autonomiczne + 24 Vdc
						0 1 2 3					Z wyzwalaczem i bez pobudzeniem zewn. , (T ⁺) Z wyzwalaczem i z pobudzeniem zewn. , (T ⁺) Wyjście bezpotencjałowe i bez pobudzenia zewn. , (T ⁺) Wyjście bezpotencjałowe i z pobudzeniem zewn. , (T ⁺)
							0 1				ModBus Local (RS 232) ModBus Local (RS 232) i ModBus Scada (RS 485)
								0 1 2			Bez wejść / wyjść Z wejściami / wyjściami sygnaliz. Magistrala "trip bus"
									0 1 2		Ze standardową pamięcią RAM Z nieulotną pamięcią RAM Z nieulotną pamięcią RAM oraz "fast startup"
										A B C	angielski, hiszpański, francuski angielski, hiszpański, francuski, turecki angielski, hiszpański, francuski, polski
											- A Wersja 1 Wersja 2

Uwaga: wspólne parametry techniczne i akcesoria: patrz strona 20